



Gamme Voyager

Stations de nettoyage mobiles

Description

Les stations mobiles **Voyager sont des unités de nettoyage** multifonctions indépendantes comprenant une pompe de surpression Grundfos et un satellite de nettoyage intégré. Elles permettent d'effectuer le prélavage et le rinçage des surfaces à la moyenne pression ainsi que l'application de produits détergents et/ou désinfectants sous forme de mousse ou de gel.

Les Stations Voyager peuvent être déplacées d'un atelier à l'autre et ne requièrent qu'un simple raccordement aux utilités proches du lieu d'exploitation. Leur conception moderne et leurs composants en acier inoxydable garantissent une fiabilité durable, une utilisation simple et un entretien rapide et facile.

Une pompe multicellulaire Grundfos équipée d'un variateur relève la pression du réseau pour un meilleur impact mécanique sur les souillures.

Principales fonctionnalités et avantages

- ✓ Longue durée de vie, faible consommation électrique, suppression des "coups de bélier" au démarrage et à l'arrêt (variateur de fréquence)
- ✓ Débit important autorisant 2 utilisateurs en mode Rinçage en simultané sur certains modèles
- ✓ Sélecteur de fonction ergonomique (Mousse, Rinçage, Désinfection...)
- ✓ Possibilité d'ajuster le débit et la qualité de la mousse
- ✓ Structure robuste intégrant un support pour 2 jerrycans de 20 litres
- ✓ Plusieurs modèles et nombreuses options disponibles pour couvrir tous les besoins industriels
- ✓ Sécurité manque d'eau / Filtre et clapet à l'extérieur de l'unité / Accès interne facile

Accessoires

Pour une flexibilité optimale, notre gamme d'accessoires offre de nombreuses possibilités dans la sélection :

- ✓ de poignées pistolet ou vannes papillon



- ✓ des types de buses et lances (rinçage, mousse et désinfection)

- ✓ de la longueur des tuyaux de lavage de 3 à 40 mètres

Options

Un large choix d'option permet d'adapter spécifiquement a Station Voyager à votre besoin :

« **K** » : Compresseur air comprimé intégré (sans bain d'huile) → évite le raccordement au réseau d'air

« **D** » : 2^{ème} système de dosage indépendant pour un désinfectant applicable en pulvérisation

« **F** » : 2^{ème} système de dosage indépendant pour un désinfectant applicable en mousse



« **2R** » : 2 opérateurs en mode Rinçage en simultané et 1 en mode mousse (sur modèle Voyager 4)

« **V** » : dosage simultané de 2 produits pour la phase détergente

« **GR** » : rail de protection à la base du Voyager

« **MHR** » : support pour enrouleur manuel

Option « 2R »



Option « GR »

Caractéristiques techniques	VOYAGER 1/1K	VOYAGER 2/2K	VOYAGER 4/4K
Pompe Grundfos	CHV 2-80	CRNE 3 – 9J	CRNE 3 – 9J
Alimentation électrique	1 x 230V – 50 Hz	3 x 400 V – 50 Hz	3 x 400 V – 50 Hz
Puissance requise	1,1 kW	2,2 kW	4 kW
Matériaux en contact avec produits	EPDM et Acier inoxydable		
Température maximale de l'eau d'alimentation	70 °C		
Débit minimal de l'eau d'alimentation	3 m³/h		3 m³/h 5 m³/h si 2 op.
Pression d'eau en entrée	1,5 bar mini 10 bar maxi		
Performance de surpression	10 bar à 30 L/min	20 bar à 40 L/min	25 bar à 40L/min 20 bar à 2x30 L/min
Pression air comprimé (sauf version K)	5 bar mini 10 bar maxi		
Débit air comprimé	200 L/min à 5 bar mini		
Tuyau d'alimentation	Maxi 10 m en ¾"		Maxi 10 m en ¾" *
Tuyau de lavage	Maxi 20m ½"	Maxi 35m ½"	Maxi 35m en ½"
Poids	70/90 kg	100/120 kg	120/140 kg
Dimension (Hauteur x largeur x Longueur)	950 x 550 x 1300 mm		

* Pour l'option 2R (2 opérateurs en mode Rinçage simultané), prévoir un tuyau en 1"



Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94 133 Fontenay sous Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.com

Pour un avenir plus propre, plus sain

